



WYMIARY PODANO W ŚWIETLE SUROWEGO MURU, BEZ DOCIEPLENIA 15cm WARSTWĄ STROPIANU

- UWAGA!
1. RZUTY ROZPARTYWAĆ Z PODOSTAKAMI RYSUNKAMI
  2. WYKONAĆ DODATKOWE ZBROJENIE W WARSTWACH POSADZKOWYCH
  3. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROJC ZŁODNIE Z ZAŁĘCZENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNA DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW np. GAZOBETON. GŁÓWNE NALEŻY ZMÓCNIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOŃ, MUROWÓ W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STRĘPIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM
  4. DLA WSZYSTKICH ŚCIAN MUROWANYCH STOSOWAĆ MINIMUM ELEMENTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 5 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M5
  5. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM ODMOHOBOJĄCYM I GRZNIWOBOJĄCYM
  6. DO KOMINKA NALEŻY DOPROWADZIĆ NAWIĘC POD POSADZKĄ
  7. TARAS ORAZ PODEST ZEMLETAJNY WYKONAĆ Z GRESU MROZOODPORNEGO ORAZ BRUKU KLINEROWEGO
  8. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA BUDOWIE)

S2	ŚCIANY WENN. KONSTRUKCYJNE
-	TŁNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
-	PUSZTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 25cm
-	TŁNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm

S3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁKOWE
-	TŁNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
-	PUSZTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 17cm
-	TŁNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm

S4	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
-	TŁNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
-	STROPIAN
-	PUSZTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 25cm
-	TŁNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm

S5	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
-	OKŁADZINA Z PŁYTKI KLINEROWEJ
-	STROPIAN (kotła gęstej)
-	PUSZTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 25cm
-	TŁNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm

z ociepleniem -2530-

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "XYZ"	www.xyz.waw.pl
ul. Kopernika 7, 05-120 Legionowo	
INWESTOR:	BUDLUX DARUSZ KACA
ul. Lesno 6/72, 05-120 Legionowo	
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "B3"
DWULOKALOWY (A I B) Z GARAZAMI	
ADRES BUDOWY:	dz. nr ew. 1369, WIELISZEW, gm. Wieliszew
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY_ARCHITECTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU
OPRACOWAŁ:	DAWID ŁAPIŃSKI
PROJEKTOWAŁ:	ANDRZEJ MAŁEK
DATA:	8.VII.2014
NR RYS.:	8
SKALA:	1:100